

Nr.

**DoP I000001**

Version 1

1	<b>Unieke identificatiecode van het producttype:</b>	<b>Eshastick G</b>
2	<b>Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:</b>	Batchnummer: zie de verpakking van het product geldig van 31-03-2017
3	<b>Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:</b>	Geotextiel voor het gebruik in wegverhardingen en asfaltdekklagen: Voor het gebruik in type R, STR, B
4	<b>Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:</b>	Eshastick G Esha Infra Solutions BV Hoendiep 316 9744 TC Groningen Netherlands
5	<b>Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:</b>	niet relevant
6	<b>Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:</b>	systeem 2+
7	<b>Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:</b>  De aangemelde fabrieksproductiecontrole certificatie-instantie 1119 heeft een initiële inspectie van de productie-installatie de interne productiecontrole uitgevoerd, permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de interne productiecontrole, en heeft een conformiteitsverklaring afgegeven voor de interne fabrieksproductiecontrole. ()  ( )  ( )	
8	<b>Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:</b>	niet relevant



**PRESTATIEVERKLARING**  
VERORDENING (EU) Nr. 305/2011

**9 Aangegeven prestatie**

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Treksterkte (langsrichting)	33,6 kN/m	EN 15381:2008
Treksterkte (dwarsrichting)	54,4 kN/m	
Rek (langsrichting)	2,8 %	
Rek (dwarsrichting)	1,9 %	
Weerstand tegen dynamische belasting	10,6 mm	
Weerstand tegen statische belasting	3,7 kN	
Duurzaamheid	NPD	
Bitumen behoud	NPD	
Bestandheid tegen alkalische vloeistoffen	NPD	

nb Dit product bevat geen gevaarlijke componenten.

Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 een specifieke technische documentatie is gebruikt, de eisen waaraan het product voldoet: niet relevant

**10** De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Groningen 28-2-2017 11:56:17  
dd/mm/yyyy



(handtekening)